

WOHNRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG

		DN 70	DN 100	DN 100	DN 125	DN 150
belüftetes Dach	Hart-PVC-Flansch	234 261 ø285 KF 6040	310 345,5 ø350 KF 6050	270 345,5 ø350 KF 6060	270 411 ø366 KF 6070	300 460 ø446 KF 6080
	Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	234 216 ø285 KF 6041	310 345,5 ø350 KF 6051	270 345,5 ø350 KF 6061	270 411 ø366 KF 6071	300 460 ø446 KF 6081
	Klemm-Flansch		310 345,5 ø350 KF 6052		270 411 ø366 KF 6072	
		eingeschränkt verlängerbar, manuell trennen, stumpf verkleben	Sanierungs-Lüfter für muffenlose Röhre eingeschränkt verlängerbar, manuell trennen, stumpf oder mit optionaler Verbindungsmuffe verkleben		uneingeschränkt verlängerbar	

		DN 70	DN 100	DN 100	DN 125	DN 150
unbelüftetes Dach	Hart-PVC-Flansch Unterteil	255 ø285 KF 6500	299 ø348,5 KF 6510	Kein Unterteil notwendig	299 ø363 KF 6520	400 ø446 KF 6570
	Bitumen-Manschette Unterteil (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	255 ø285 KF 6501	299 ø348,5 KF 6511	Kein Unterteil notwendig	299 ø363 KF 6521	400 ø446 KF 6571

		DN 70	DN 100	DN 100	DN 125	DN 150
Oberrohr- / Dämmpaket-Rohrverlängerungen	Oberrohrverlängerungen (individuell kürzbar)	250 KF 6806	340 KF 6807	340 KF 6807	300 KF 6808	Nach Abstimmung mit Klöber Technik unter: 02333-9877-164 KF 6570
	Dämmpaket-Rohrverlängerungen (individuell kürzbar)	500 KF 6836	500 KF 6837	110 KE 8006	500 KF 6838	Nach Abstimmung mit Klöber Technik unter: 02333-9877-164 KF 6570
		>194 mm	>275 mm	>275 mm	>235 mm	>280 mm
		KF 6836	KF 6837	KE 8006	KF 6838	KF 6570