



Die Easy-Form® Uniplus Dichtmanschette ist aus farblich beschichtetem und gekrepptem Aluminium und weist eine hohe Dehnfähigkeit auf. Sie lässt sich problemlos an das Profil der Dacheindeckung anpassen und zeichnet sie sich durch eine hohe Klebkraft aufgrund der vollflächigen, unterseitigen Butylbeschichtung aus.

Die EPDM-Manschette sorgt für eine optimale Abdichtung des Halters.

In Kombination mit der Easy-Form® Uniplus Dichtmanschette kann der Venduct® Uniplus Solarhalter flexibel auf den Sparren installiert werden. Mit wenigen Handgriffen ist mit dem Spezialbohrkopf* eine Durchführung auf einem Hochpunkt der bestehenden Dacheindeckung für den Venduct® Uniplus Solarhalter erstellt. Die Easy-Form® Uniplus Dichtmanschette stellt die Regensicherheit der Durchdringung mit der Dachdeckung her und vermeidet den Eintritt von Schmelzwasser oder Niederschlägen.

Produktvorteile

- Flexibel einsetzbare Halterplatte für eine optimale Systemauslegung
- Keine Belastung des Bedachungsmaterials und somit Schutz vor Bruch und Undichtigkeit
- Hohe Lastaufnahme durch Verbesserung der Kraftübertragung
- Kombinierbar mit vielen PV-Montageschienen durch Adapter
- Universeller Halter in Kombination mit Easy-Form® Uniplus Dichtmanschette für fast alle Dacheindeckungen geeignet
- Einfache und kontrollierte Bearbeitung bestehender Dacheindeckung
- Passgenaue Abdichtung des Solarhalters
- Universell und leicht anformbar
- Selbstklebend und mit hoher Klebkraft

Einsatzgebiet

- Einsetzbar für Dachneigungen von 15°– 65° (KW 8120)
- Passend zu z.B. Tonziegeln, Dachsteinen, Biber, Schiefer, FZ-Platten und Bitumenschindeln auf Latten

Material

Halter aus Gussaluminium

Dichtmanschette: Aluminium Anschlussband mit vollflächiger unterseitiger Butylbeschichtung und Verstärkungseinlage, Elastische EPDM-Abdichtung

Qualitätsprüfungen (Solarhalter)

- Materialprüfung (TÜV Rheinland)
- Tragfähigkeitsuntersuchung
- (LGA Prüfamt für Standsicherheit Würzburg)



Kräfte (Bemessungswerte)

- Druck: 1,50 kN
- Zug: 1,49 kN
- Quer (Vertikal): 1,00 kN

TECHNISCHE DATEN

Dachneigung	KW 8120: 15°– 65°
Beständigkeit / Baustoffklasse (Easy-Form® Uniplus Dichtmanschette)	UV-, witterungs-, alterungs- und formbeständig; Baustoffklasse B2
Artikelnummern / Verpackung	Venduct® Uniplus Solarhalter KE 8180 / 10 St./Karton / 600 St./Palette; Easy-Form® Uniplus Dichtmanschette KW 8120 rot (-0154), anthrazit (-0469), braun (-248) / 10 St./Karton / 900 St./Palette
*Empfohlene Bohrkronen	Bosch Dry Speed Best for Ceramic Ø 51 mm

TS-SL#14/16-DE-0114. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. *Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.