

Art.- Nr. KU 8006



4 027822 780961

Klöber Benelux PGmbH
Herbesthaler Str. 36
B-4700 Eupen
Tel. +32 (0)87/56 10 56
Fax +32 (0)87/56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be

HPI - CZ spol. s r.o.,
Kotrčova 306
503 01 Hradec Králové
Czech Republic
Tel. +420 (0)495 800 912
Fax +420 (0)495 217 290
www.hpi-cz.cz
info@hpi-cz.cz

Klöber GmbH
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Germany
Tel. +49 (0)23 33/98 77-0
Fax +49 (0)23 33/98 77-199
Hotline +49 (0)23 33/98 77-164
www.kloeber.de
info@kloeber.de

Klober Ltd
Unit 6F
East Midlands Distribution Centre
Short Lane
Castle Donington
Derbyshire, DE74 2HA
UK
Tel: +44 (0)1332 813 050
Fax: +44 (0)1332 814 033
www.klober.co.uk
info@klober.co.uk

AI-KLB-0519.
Technische Änderungen vorbehalten. 05/2019
We reserve the right to make technical changes. 05/2019
Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques.
We behouden ons het recht om technische wijzigingen te maken. 05/2019

KLÖBER

15900381 05/19



Universeller Dichtring für Rohrdurchführungen DN 110, 125, 160, 180

Verlegeanleitung

Universal Sealing Ring for pipe lead through \varnothing 110, 125, 160, 180 - Installation instructions
Joint Universel pour Raccordement de Tuyaux \varnothing 110, 125, 160, 180 - Instructions de pose
Universele dichtingsring voor loden buizen \varnothing 110, 125, 160, 180 - Verwerkingsrichtlijnen

Art.- Nr. KU 8006



4 027822 780961

KLÖBER

Universeller Dichtring für Rohrdurchführungen DN 110, 125, 160, 180 / Universal sealing ring for pipe penetrations \varnothing 110, 125, 160, 180

Joint Universel pour Raccordement de Tuyaux \varnothing 110, 125, 160, 180 / Universele dichtingsring voor loden buizen \varnothing 110, 125, 160, 180


















TEILE /
COMPONENTS /
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES /
BENODIGDHEDEN

WERKZEUG /
TOOLS /
OUTILS NÉCESSAIRES /
WERKTUIGEN

OHNE WÄRMEDÄMMEINSATZ /
WITHOUT INSULATION /
SANS ISOLANT /
ZONDER ISOLATIE

MIT WÄRMEDÄMMEINSATZ /
WITH INSULATION /
AVEC ISOLANT /
MET ISOLATIE

REGENSICHERE LOTRECHTE DURCHFÜHRUNG
RAINTIGHT PERPENDICULAR PENETRATION
VERTICALE TUYAUX DE RACCORDEMENT ÉTANCHE À LA PLUIE
REGENDICHT VERTICALE VENTILATIEBUIZEN



DN 110 / \varnothing 110 mm
 DN 125 / \varnothing 125 mm
 DN 110 / \varnothing 110 / mit Wärmedämmeinsatz /
 with insulation / avec isolant/ met isolatie
 DN 160 / \varnothing 160 mm
 DN 180 / \varnothing 180 mm
 DN 160 / \varnothing 160 / mit Wärmedämmeinsatz /
 with insulation / avec isolant/ met isolatie

