

**KLÖBER Trennlage für Stehfalzdächer
Permo sec® SK für Kaltdach / Warmdach /
Anschlüsse / Sturmsicherung
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1 m ²	Klöber Permo sec® SK , diffusionsoffene Trennlage für Metall – Stehfalzdeckungen. Mit Selbstklebestreifen im Überdeckungsbereich, für belüftete / nicht belüftete Konstruktionen, mit einem s _d - Wert von ≤ 0,03, wasserdicht nach EN 20811 > 3000 mm, luftundurchlässig, Brandverhalten E, liefern und als regensichere Montagedeckung und Trennlage für Stehfalzdeckung nach Pos.einbauen. Die Höhenüberdeckungen sind mit dem vorkonfektionierten Klebestreifen zu verkleben. Die Seitenüberdeckung sind mit Klöber Butylon® oder Klöber Pasto® zu verkleben. Hierzu müssen die Klöber Verarbeitungshinweise sowie DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden. Klöber Art.-Nr. KU 0027-1		
2m	Anschlüsse mit Permo sec® SK bei Kehlen/Graten als Zulage zu Pos. 1 ausführen.		
3 m	Anschlüsse der Pos. 1 mit Permo sec® SK von Klöber bei aufgehenden und angrenzenden Bauteilen, wie geputztes / ungeputztes Mauerwerk oder Holz/Holzwerkstoffen, mit Butylon® von Klöber oder Klöber Pasto® regensicher erstellen.		
4Stck.	Klöber Venduct® Dunstrohrmanschette für Rohrdurchgänge DN 100/125 liefern und mit Butylon® von Klöber regensicher an die Trennlage nach Pos. 1 und entspr. Rohrdurchführung anschließen. Klöber Art.-Nr. KU 8001		
5m ²	Zulage zur Trennlage nach Pos. 1, zur Erstellung der Sturmsicherung mit zusätzlicher aufgebrachter Lattung, die im Überdeckungsbereich der Bahnen befestigt werden. Die Nageldurchdringung sollte im Bereich des Dichtungsbandes erfolgen oder entspr. abgedichtet werden.		