



TOP-FLEX® pro ist ein universelles Anschlussband für Anschlüsse der Dachdeckung an aufgehende oder durchdringende Bauteile im geneigten Dach. Durch die metallische Oberfläche aus farblich beschichtetem und gekrepptem Aluminium, weist TOP-FLEX® pro eine Dehnfähigkeit in Abrollrichtung von bis zu 30% auf. Aufgrund der hohen Klebekraft des Butyls wird das Hochziehen durch starke Windeinflüsse wirkungsvoll verhindert.

Produktvorteile

- Universell einsetzbar
- Dehnfähigkeit in Rollrichtung von bis zu 30%
- Leicht anformbar
- Vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung
- Selbstklebend mit hoher Klebkraft
- Hohe Regensicherheit
- Umweltfreundlich

Einsatzbereich

- Durchgehender Wandanschluss
- Schichtstück/Nockenverlegung als Wandanschluss
- Kaminanschluss
- Gaubenanschluss
- Reparatur von Bedachungsmaterialien u.v.m.

Material

Aluminium-Anschlussband mit vollflächiger Butylbeschichtung; bis zu 30%-ige Dehnfähigkeit in Rollrichtung und witterungsbeständige Acryl-Lackierung

Artikel-Nr.

KW1503 (300 mm x 5 m)

Mengeneinheiten

30 m / Karton, 720 m / Palette

TECHNISCHE DATEN

Dachneigung	> 10°
Allgemeine Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Verklebung der Butylbeschichtung	Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein
UV-Beständigkeit	gegeben durch Metalloberfläche
Dicke	ca. 1,0 mm
Wassersäule des Materials wasserdicht	wasserdicht
Breite	300 mm
Farben	rot RAL 8004 (-0154), dunkelbraun RAL 8016 (-0248), anthrazit RAL 7016 (-0469), schwarz RAL 9005 (-0450)

TS-05#50-DE-0918. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.