

## DACHABLAUF SENKRECHT PRODUKTÜBERSICHT SETS, WÄRMEGEDÄMMT









### Einteiliger Dachablauf / Unterteil für zweiteiligen Dachablauf senkrecht



		DN 75	DN 110	DN 125	DN 160
belüftetes Dach	 <b>PPO-Flansch</b> (Flanschdurchmesser 490 mm)	 230 ø75 KF 7200-70	 230 ø110 KF 7200-100	 230 ø125 KF 7200-125	 230 ø160 KF 7200-150
	 <b>Bitumen-Manschette</b> (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	 230 ø75 KF 7201-70	 230 ø110 KF 7201-100	 230 ø125 KF 7201-125	 230 ø160 KF 7201-150
	 <b>Kunststoff-Manschette nach Wahl</b> (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	 230 ø75 KF 7202-70-xx	 230 ø110 KF 7202-100-xx	 230 ø125 KF 7202-125-xx	 230 ø160 KF 7202-150-xx



### Aufstockelement für zweiteiligen Dachablauf senkrecht

		DN 75	DN 110	DN 125	DN 160
unbelüftetes Dach	 <b>PPO-Flansch</b> (Flanschdurchmesser 490 mm)	←	 367 ø160 KF 7300	→	
	 <b>Bitumen-Manschette</b> (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	←	 367 ø160 KF 7301	→	
	 <b>Kunststoff-Manschette nach Wahl</b> (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	←	 367 ø160 KF 7302-xx	→	

### Dämmpaketverlängerung, bestehend aus

	DN 75	DN 110	DN 125	DN 160
<b>Flavent pro Adapterrohr</b> Beliebig verlängerbar. Zusätzliche Lippendichtung (KF 7549) ist separat zu bestellen. Erforderlich ab Dämmstoffdicken: > 250 mm bei Dachabläufen > 160 mm bei Lüftern Verlängert um 110 mm			 175 ø160 KF 7743-150	
<b>Flavent pro Lippendichtung</b> Für Flavent pro Adapterrohr (KF 7743-150).			 KF 7549	