



Flecto® verhindert überzeugend Zugluft an allen Ecken und Enden eines Bauteils, macht Bauwerksbewegungen und thermische Ausdehnungen dank seiner Gitterarmierung problemlos mit und hält daher dauerhaft dicht. Flecto® verbindet kompromisslos die unterschiedlichsten Oberflächen: Folien, harte Holzwerkstoffplatten, Metall, Holz, Kunststoff, Gipskarton, und, und, und.

Produktvorteile

- Dehnfähig für Anschlussbereiche
- Von Hand reißbar
- Lösemittelfrei
- Kreuzstöße lassen sich einfach ausführen

Einsatzbereich

Flecto® ist zuständig für die Verklebung von Anschlüssen, Rissen, Fugen an Bahnen oder glatten Untergründen im Innenbereich. Besonders für Anschlüsse und Details geeignet. Für Luft, Dampfsperren sonstiger Hersteller: Einsatz nur nach Eignungsprüfung durch Verarbeiter.

Material

Einseitig klebendes Dichtband mit Acrylklebstoff und mit fadenverstärktem PE-Träger

Art.-Nr. / Verpackung

KU 0112-01 / 10 Rollen/Karton

TECHNISCHE DATEN

Kleber	Acryl einseitig
Klebergewicht	ca. 230g/m ²
Träger	PE-Folie
Lösungsmittel	keine
Einlage	Gitter
Dicke in mm	0,27
Trennpapier/Folie	ja
Farbe	grün
Verarbeitungstemperatur	> + 5°C
Temperaturbeständigkeit	-40° C/ +80° C
UV-Beständigkeit	2 Mon.
Alterungsbeständigkeit	dauerhaft
Lagerfähigkeit	12 M ≤ 30° C
Abmessung	60 mm/25 m

TS-09#14-DE-1115. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der BMI Deutschland GmbH.