

Technisches Datenblatt



NEU!

3 lagige gitterverstärkte und UV- stabilisierte Plane mit rundumlaufenden Fixierpunkten im Abstand von 30 cm.

Produktvorteile

- Reißfest, Temperatur- und UV- stabil für lange Lebensdauer
- Rundumlaufende Fixierpunkte für dauerhaft sichere Befestigung
- Mit Kranschlaufe für schnelle und sichere Notdächer

Einsatzbereich

Sepa Tarp Dachplanen bieten hochwertigen Witterungsschutz. Mit den Planen lassen sich schnell Behelfsdächer errichten. Besonders praktisch ist das großformatige Notdach mit Schlaufe für die Kranmontage.

Dachplane

Formate / Artikelnummer / Paletteneinheiten

4 x 5 m	KU 14401	70 Stück
4 x 6 m	KU 14402	60 Stück
6 x 8 m	KU 16137	25 Stück
6 x 8 m, Grün (Set mit 2 Stück)	KU 22162	17 Stück
6 x 10 m	KU 16138	20 Stück
6 x 12 m	KU 16139	20 Stück

Notdach mit Kranschlaufe

Formate / Artikelnummer / Paletteneinheiten

12 x 15 m (38 kg)	KU 26913	8 Stück
15 x 16 m (50 kg)	KU 26914	6 Stück
16 x 16 m (55 kg)	KU 27935	6 Stück

Material	UV stabilisierte LDPE Folie mit Polyestergeritter und LDPE Beschichtung
Flächengewicht	220 g/m ² (-5 / +10 %)
Bruchdehnung	>15 %
Materialstärke	180 my (+/- 5 %)
Zugfestigkeit	>550 N/50 mm
Wasserdichtigkeit	bestanden 2kPa
Lichtdurchlässigkeit	40 %
Formstabilität	max. 2 % (+/-0,5 %)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C / +75 °C
Freibewitterung als Behelfsdeckung	24 Monate
Brandverhalten, EN 13501-1	F Klasse
Entsorgung	Umweltfreundliches, Polyethylen niedriger Dichte Folie (LDPE), Kein Gefahrenstoff, Entsorgung über den Hausmüll

Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.