



Sofern Selbstklebestreifen bei Unterdeckbahnen zum Einsatz kommen, ist diesen der Vorzug vor Tacto® zu geben. Weiterhin empfiehlt Klöber Überlappungen von Luftsperrern mit einseitigen Haftklebebändern zu erstellen, da die Kontrolle der verklebten Überlappungsbereiche einfacher zu realisieren ist. Optimal ist die Befestigung von Luftsperrern an Metallständerwänden mit Tacto® auszuführen. Hier kann es seine Stärke perfekt einsetzen.

Tacto® ist das starke doppelseitige High-Tech-Montageklebeband aus vorgetrocknetem Acryl-Kleber ohne Lösungsmittel, Chlor oder anderen Weichmachern. Das Trägermaterial ist fadenverstärkt und somit verzugsarm, Tacto® ist alterungsbeständig und unempfindlich gegen extreme Temperatur- und Witterungsschwankungen.

Produktvorteile

- Zweiseitige Verklebung
- Lösemittelfrei
- Sehr hoher Anfangsdruck
- Auch auf der Außenseite einsetzbar

Anwendungsbereich

Tacto® verklebt im Außenbereich Unterdeckbahnen sicher und winddicht. Im Innenbereich werden Luftsperrern aus PE und PP, Kraftpapier, Aluminium etc. sicher, schnell und vor allem luftdicht verklebt. Die Fixierung von Bahnen auf Holz-/metallischen Untergründen ist kein Problem.

Für den Einsatz von Unterspann-, Unterdeck-, Vordeckbahnen Luft-, Dampfsperrern sonstiger Hersteller: Einsatz nur nach Eignungsprüfung durch Verarbeiter.

Material

Acrylkleber auf fadenverstärktem Trägermaterial

Abmessung

20 mm x 50 m

Verpackung

10 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.

KU 0111

TECHNISCHE DATEN

Einlage	Gitter
Kleber	Acryl einseitig
Lösungsmittel	keine
Dicke	0,34 mm
Trennpapier/Folie	ja
Farbe	farblos
Verarbeitungstemperatur	> +5°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C/ +80°C
UV-Beständigkeit	4 Monate
Alterungsbeständigkeit	dauerhaft
Lagerfähigkeit	12 Monate ≤ 30°C

TS-09#15-DE-0215. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der BMI Deutschland GmbH.