

**Klöber Venduct® Antennendurchgang
für Klöber Venduct® Grundplatten DN 100
mit Nockenbefestigung
Ausschreibungstext**

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
4 Stck.	<p>Klöber Venduct® Antennendurchgang, für Rohre von 22 - 77,5 mm Außendurchmesser, Hart PVC, B2, für Klöber Venduct® Grundplatten der Vorposition 1. liefern und einbauen. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8033 Farben:</p>		
4a Stck.	<p>Klöber Dichtmanschette DN 42-55 mm Anschluss der Pos. 4 bei Leitungsdurchführungen (z.B. Antennenmasten) DN 42-55 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme oder Dampfbremse geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8090</p>		
4b Stck.	<p>Klöber Dichtmanschette DN 50-70 mm Anschluss der Pos. 4 bei Leitungsdurchführungen (z.B. Antennenmasten) DN 50-70 mm. Der Anschluss wird mit der Klöber Dichtmanschette ausgeführt. Der Flansch ist selbstklebend und wird auf die Zusatzmaßnahme oder Dampfbremse geklebt.</p> <p>Klöber Art.-Nr. KE 8091</p>		