



Die Dampfsperre Wallint® 2 eco kann parallel zum Sparren oder traufparallel, wannenförmig über den Sparren verlegt werden (bedruckte Seite der Bahn muss nach außen zeigen) und muss gemäß ZVDH Vorgabe im unteren Sparrenbereich mechanisch befestigt werden. Die Verklebung der Stöße ist mit unseren zugelassenen Klebematerialien wie z.B. Klöber Permo® TR plus oder Pasto® auszuführen.

Wallint® 2 eco ist eine diffusionsfähige Luft-/Dampfsperre für nahezu alle diffusionsoffenen Konstruktionen im Innenbereich und als Luft-/Dampfsperre bei U-förmiger Verlegung über den Sparren.

Produktvorteile

- Hohe Dehnfähigkeit für optimale Detailausbildung
- Hohe Stabilität durch Vliesverstärkung
- Optimierte Oberfläche für bessere Verklebbarkeit bei nasskalter Witterung
- Transparente Farbgebung, Sparren und Unterkonstruktionen scheinen hindurch

Einsatzbereich

Die zweilagige PP-Spinnvlies-Verbundbahn erlaubt durch den S_d -Wert 2 m eine hohe Austrocknung zur Rauminnenseite bei Umkehrdiffusion oder zur Außenseite bei U-förmiger Verlegung zwischen den Sparren (siehe auch Empfehlungsvorgaben ZVDH).

Material

2-lagige Vlies-Folien-Kombination

Abmessung / Rollengewicht

50 x 1,5 m (75 m²) / ca. 8 kg

Artikel-Nr.

KU 0052

Normen

- CE-zertifiziert
- EnEV
- DIN 4108
- EN 13984
- ZVDH Richtlinien

TECHNISCHE DATEN

		CE	
Flächenbezogene Masse (Gewicht), DIN EN 1849-2		ca. 90 g/m ²	
Materialdicke		0,36 mm	
Farbe Ober-/Unterseite		weiß/transparent	
Brandverhalten, EN 13501-1, EN 11925-2		E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang, EN 1928		W1	
Wasserdampfdurchlässigkeit s_d -Wert, EN 1931		ca. 2 m	
Höchstzugkraft längs/quer, EN 12311-1		130 N/5 cm	130 N/5 cm
Dehnung längs/quer, EN 12311-1		90 %	90 %
Nagelausreißfestigkeit längs/quer, EN 12310-1		110 N	110 N
Temperatureinsatzbereich		-40°C / +80°C	
Wasserdichtheit, EN 20811		kein Außeneinsatz	
UV-Beständigkeit		kein Außeneinsatz, Material gegen UV-Belastungen schützen	
Luftdurchgang		< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	

TS-09#64-DE-0317. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der BMI Deutschland GmbH.