

**Klöber Flavent® Flachdach  
Raumentlüfter / Abwasserrohrbelüfter  
Dachbegrünung / Umkehrdach Baukastensystem  
Ausschreibungstext**



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
		<p><b>Klöber Flavent®</b> Flachdach Raumentlüfter / Abwasserrohrbelüfter mit Haube bei DN 70 / DN 100 und mit loser Haube verlängerbar bei DN 125, entspr. DIN 1986 und DIN 18017, aus Hart PVC, B2. Hier zu sollten die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p> <p>Wahlweise zusammenstellbar: Baukastensystem (Unterteile sind auch gleichzeitig Flachdacheinläufe)</p> <p><b>Einteiliger:</b> Raumentlüfter / Abwasserrohrbelüfter mit Haube</p>		
1	..... Stck.			
1a	..... Stck.	DN 70 mit Hart PVC Flansch DN 70 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
2	..... Stck.			
2a	..... Stck.	DN 100 mit Hart PVC Flansch DN 100 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
2b	..... Stck.	DN 100 mit Klemmanschluss		
3	..... Stck.			
3a	..... Stck.	DN 125 mit Hart PVC Flansch DN 125 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
3b	..... Stck.	DN 125 mit Klemmanschluss		
		<b>Oberteil:</b> (für zweiteilige Ausführung)		
4	..... Stck.			
4a	..... Stck.	DN 70 mit Hart PVC Flansch DN 70 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
5	..... Stck.			
5a	..... Stck.	DN 100 mit Hart PVC Flansch DN 100 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
5b	..... Stck.	DN 100 mit Klemmanschluss		
6	..... Stck.			
6a	..... Stck.	DN 125 mit Hart PVC Flansch DN 125 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
6b	..... Stck.	DN 125 mit Klemmanschluss		
		<b>Unterteil:</b> (für zweiteilige Ausführung)		
7	..... Stck.			
7a	..... Stck.	<b>DN 70 (Dämmstoffdicke bis 195 mm möglich)</b> DN 70 mit Hart PVC Flansch DN 70 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
8	..... Stck.			
8a	..... Stck.	<b>DN 100 (Dämmstoffdicke bis 275 mm möglich)</b> DN 100 mit Hart PVC Flansch DN 100 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
8b	..... Stck.	DN 100 mit Klemmanschluss		
9	..... Stck.			
9a	..... Stck.	<b>DN 125 (Dämmstoffdicke bis 235 mm möglich)</b> DN 125 mit Hart PVC Flansch DN 125 mit vorgefertigtem Bitumenanschluss		
9b	..... Stck.	DN 125 mit Klemmanschluss		
		liefern und passend zur Abdichtung der Pos. .... einbauen. Hinweis: Dämmstoffrohrverlängerung auf Anfrage (vorhanden)		