

Uni-Roll ist eine universelle First-/Gratrolle mit einem luftdurchlässigen, UV-stabilisiertem PP-Vlies.

Die universelle First- und Gratrolle besitzt ein Mittelteil aus einem luftdurchlässigen, UV-stabilisiertem PP-Vlies. Eine Dehnreserve von ca. 25% im Seitenstreifen ermöglicht einen Einsatz auf allen gängigen flach bis mittel profilierte Dachsteinen bzw.

Dachziegeln. Der Aluminium-Seitenstreifen ist mit dem Mittelteil verklebt und zusätzlich vernäht, so dass die Rolle eine sehr hohe Reißfestigkeit hat. Das wasserabweisende PP-Vlies schützt den First- bzw. Gratbereich vor Schnee- und Regeneintrieb.



Produktvorteile

- Wasserabweisendes, luftdurchlässiges, UV-stabilisiertes PP-Vlies.
- Einfache Anpassung durch Dehnreserve im Aluminium-Seitenstreifen.
- Hohe Reißfestigkeit, da der Seitenstreifen zusätzlich vernäht ist.
- Hohe Klebkraft des Selbstklebestreifens.
- Schnelle und einfache Verlegung.

Einsatzbereich

- Belüftung von First und Grat nach DIN 4108-3 und der ZVDH-Richtlinien.
- Zusätzlicher Schutz gegen Regen, Schnee, Insekten und Vögel.
- Für flach bis mittel profilierte Dachsteine bzw. Dachziegel geeignet.

Zusatzprodukte

- Universeller First- und Gratlattenhalter.
- First- und Gratlattenhalter mit Nagel.
- Firstendscheiben.
- Traufelement mit Kamm.
- Lüftungsband.

Technische Daten

Material	Verbund aus luftdurchlässigem, UV-stabilisiertem PP-Vlies, farbbeschichtetem Aluminiumband mit unterseitigem Butylkleber.
Luftdurchlässige Fläche	ca. 1.000 cm ² /m
Brandverhalten (EN 13501-1)	E
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Dehnfaktor / Plissierung	ca. 25% Dehnreserve im Seitenstreifen
Lagerbedingungen	Trocken und kühl, aber frostfrei und staubgeschützt in der Originalverpackung lagern.

Produktinformationen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Gewicht kg	Farbe	Kartonmenge	Palettenmenge
KR4630-05-0100	300	5	0.66	Rot	20m (4 Rollen)	540m (108 Rollen)
KR4630-05-0200				Dunkelbraun		
KR4630-05-0450				Schwarz		