# Grat- und Kehlklammer

## für geschnittene Dachpfannen







Die Grat-/Kehlklammer ist zur Befestigung von geschnittenen Dachpfannen im Bereich der Kehle und des Grats sowie ggf. um den Bereich eines Fensters, Kamins konzipiert worden. Mit den Klöber Grat- und Kehlklammern wird die mechanische Befestigung dauerhaft und witterungsbeständig gewährleistet. Sie ermöglicht eine Reduzierung der Verlegezeit und vermeidet den Pfannenbruch beim Bohren. Die Grat-/Kehlklammer ist universell für eine Vielzahl von Profilen verwendbar.

#### Produktvorteile

- Dauerhafte, mechanische Befestigung von geschnittenen Tonziegeln oder Betondachsteinen
- Zeit- und kostensparende Anwendung, kein Bohren notwendig
- Ohne zusätzliches Werkzeug montierbar
- Patentierte, fachregelkonforme Befestigungslösung
- Aufgrund der Drahtlänge von 400 mm können auch größer-profilierte Dachpfannen befestigt werden
- Keine abgerutschten Pfannen im Kehlbereich durch unsachgemäße Befestigungen, z.B. nach einem Winter
- Hochwertiges Material

#### Einsatzbereich

- Im Bereich der Kehle und des Grates
- Für geschnittene Dachpfannen mit einer Dicke von 8 16 mm
- Für ebene sowie profilierte Dachsteine bzw. -ziegel geeignet
- KR 0156 auch für den Lattenabstand bei großen Dachziegeln geeignet (Länge des Drahtes 400 mm)

### **TECHNISCHE DATEN**

Material	Korrosionsbeständiger Edelstahl
Verpackungseinheit	250 St./Karton
Artikel-Nr.	KR 0156 (mit Draht / Länge 400 mm)
	KR 0155 (Schraubversion)

TS-05#49-DE-1215. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der BMI Deutschland GmbH.

