

SNOW AND SAFETY SYSTEMS

- Building Codes, local regulations as well as the guidelines within the roofing trade rule of the Central Association of German Roofers must be respected.
- A structural analysis for the load carrying capacity of the roof construction according to applicable regulations has to be provided.
- Thatching materials should not be subject to overloading through the snow and safety system.
- For single-row configurations the attachment shall be made in the area of the eave purlin, for double-row configurations in the area of the eave purlin and center purlin. In the case of binder structures as well as rafter or collar beam roofs single-row constructions in the area of the support are preferred. With above-average snowfall, the roof area should be cleared.
- Minimum requirements for the material quality of the substructure; timber elements grading class S10 DIN 4074-1:2012-06.
- The counter batten has to have the same thickness like the batten above it.
- Edge joints of the counter batten are not permitted within the images of the screws.
- Partially threaded screws of the type Assy® Plus (ETA-11/0190) or equivalent (in terms of load capacity, minimum distances, etc.) have to be used.

SCHNEESCHUTZSYSTEME

- Zu beachten sind die Landesbauordnungen, örtlichen Bestimmungen sowie die Vorgaben innerhalb der Dachdeckerfachregel des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
- Es ist ein statischer Nachweis für die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion nach den gültigen Vorschriften zu erbringen.
- Deckmaterialien dürfen durch das Schneeschutzsystem nicht unzulässig belastet werden.
- Bei einreihiger Ausführung sollen die Befestigungen im Bereich der Traufpfette, bei zweireihiger Anordnung im Bereich der Trauf- und Mittelpfette erfolgen. Bei Bindertragwerken sowie bei Sparren oder Kehlbalkendächern ist die einreihige Ausführung im Bereich des Auflagers zu bevorzugen. Bei überdurchschnittlich starken Schneefällen ist die Dachfläche zu räumen.
- Mindestanforderungen an Materialqualität für Unterkonstruktion; Holzbauteile Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1:2012-06.
- Die Konterlatte muss dieselbe Dicke aufweisen wie die darüber liegende Dachlatte.
- Stöße der Konterlatte sind innerhalb der Schraubenbilder nicht zulässig.
- Es sind Teilgewindeschrauben des Typs Assy® Plus (ETA-11/0190) oder gleichwertig (hinsichtlich Tragfähigkeiten, Mindestabständen etc.) zu verwenden.

Klöber Benelux Sprl
Rue Mitoyenne, 23
4837 Baelen
Benelux
Tel. +32 (0)87/56 10 56
Fax +32 (0)87/56 12 56
www.kloerber.be
info@kloerber.be

HPI - CZ spol. s r.o.,
Kotrčova 306
503 01 Hradec Králové
Czech Republic
Tel. +420 (0)495 800 912
Fax +420 (0)495 217 290
www.hpi-cz.cz
info@hpi-cz.cz

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Germany
www.kloerber.de
Kundenservice
Tel. +49 (0)6104 8010 1700
info.kloerber@bmgigroup.com
Technische Beratung
Tel. +49 (0)06104 8010 3400
awt.beratung.de@bmgigroup.com

Klober Ltd
Unit 6F
East Midlands Distribution Centre
Short Lane
Castle Donington
Derbyshire, DE74 2HA
UK
Tel: +44 (0)1332 813 050
Fax: +44 (0)1332 814 033
www.klober.co.uk
info@klober.co.uk



Trapac® Snow Guard / Trapac® Schneefangsystem

ROOF SAFETY

Installation instructions for / Verlegeanleitung für

- Snow Guard Pipe Support Bracket / Schneefangrohrhalter KS 9240
- Snow Guard Support Bracket / Schneefanggitterhalter KS 9220-2
- Snow Guard Timber Support Bracket / Schneebalkenhalter KS 9200-2
- Snow Guard Adapter / Verstärkungselement KS 9230
- Snow Grid Console (timber boarding) / Schneefanggitterhalter (Schalung) KS 9221
- Wooden Beam Console (timber boarding) / Schneebalkenhalter (Schalung) KS 9201
- Snow Grid Console (timber boarding) / Schneefanggitterhalter (Schalung) KS 9222
- Wooden Beam Console (timber boarding) / Schneebalkenhalter (Schalung) KS 9202

KLÖBER

KLÖBER

Trapac® Snow Guard (KS 9240, KS 9220-2, KS 9200-2)

Trapac® Schneefangsystem (KS 9240, KS 9220-2, KS 9200-2)

Trapac® Snow Guard Adapter (KS 9230)

Trapac® Verstärkungselement (KS 9230)

COMPONENTS / TEILE

TOOLS / WERKZEUG

Type / Typ
Assy® Plus
(ETA-11/0190)

CONCRETE TILE/ DACHSTEIN

Carrying ability/ Tragsfähigkeit*	DE	AT
	2,0kN	1,2kN

CLAY TILE/ DACHZIEGEL

Carrying ability/ Tragsfähigkeit*	DE	AT
	1,75kN	1,2kN

≥10°

> 50% over Batten
> 50% über Latte

max. 0mm

max. 60mm

min. 30mm

max. 50mm

Detail

≥35mm

≥15mm

≥55mm

≥55mm

5,0x100mm

≥20mm

1.

2a.

2b.

2c.

≤140mm

*kN pro Konsole, geprüft nach ZVDH Rechlinie und in Anlehnung an ÖNORM B 3418 Ausgabe: 2009-10-30

COMPONENTS / TEILE

TOOLS / WERKZEUG

Type / Typ
Assy® Plus
(ETA-11/0190)

CONCRETE TILE/ DACHSTEIN

Carrying ability/ Tragsfähigkeit*	DE	AT
	3,5kN	2,5kN

CLAY TILE/ DACHZIEGEL

Carrying ability/ Tragsfähigkeit*	DE	AT
	3,0kN	2,5kN

ADAPTER

≥10°

max. 60mm

min. 30mm

max. 50mm

5,0x50mm

Detail

120mm

≥35mm

5,0x100mm

1.

2.

3.

4.

Detail

≥35mm

≥15mm

≥55mm

≥55mm

5,0x100mm

Detail

≥35mm

≥20mm

≥15mm

5,0x100mm

Detail

≥35mm

≥20mm

≥15mm

5,0x100mm

Detail

≥35mm

≥20mm

≥15mm

5,0x100mm

25mm

25mm

30mm

40mm

*kN pro Konsole, geprüft nach ZVDH Rechlinie und in Anlehnung an ÖNORM B 3418 Ausgabe: 2009-10-30

Trapac® Snow Grid Console (timber boarding) (KS 9221) /
Trapac® Wooden Beam Console (timber boarding) (KS 9201)

Trapac® Schneefanggitterhalter (Schalung) (KS 9221) /
Trapac® Schneebalkenhalter (Schalung) (KS 9201)

