

# Lüftungsprofil & Kehldichtstreifen

Sichere Dächer und Fassaden brauchen perfekte Lüftung



**Lüftungsprofile** sind elastisch und widerstandsfähig gegenüber höchsten mechanischen Belastungen. Eine zuverlässige UV-Beständigkeit verhindert Materialermüdung und Bruch. Die hohe Qualität des Rohmaterials garantiert für eine langlebige Zuverlässigkeit.

**Kehldichtstreifen** sind der zuverlässige Schutz gegen eintretendes Schwallwasser bei großen Sparrenlängen und zur sicheren Auflage von geschnittenen Ziegelecken. Weiterhin sind schadhafte Dichtelemente von Wohnraumdachflächenfenstern schnell mit dem Kehldichtstreifen zu erneuern.

## Produktvorteile

- Elastisch
- Widerstandsfähig
- Schlagfest, licht- und witterungsbeständig

## Einsatzbereich

**Lüftungsprofile** eignen sich für alle hinterlüfteten Fassaden und Dächer. Sie bieten zuverlässigen Schutz gegen einfliegende Insekten. Durch einen Lochanteil von 50% bei PVC und bei Aluminium von 60% wird die DIN 4108 Teil 3 (freier Lüftungsquerschnitt) erfüllt.


**Kehldichtstreifen** weisen Schlagregen und Flugschnee ab.

## Material

Lüftungsprofil: PVC, Aluminium  
Kehldichtstreifen: selbstklebend aus Filterschaum

## Farben

Lüftungsprofil: schwarz, rot, braun, weiß  
Kehldichtstreifen: rot, dunkelbraun, anthrazit



## TECHNISCHE DATEN

|                               | Lüftungsprofile PVC  | Lüftungsprofile Aluminium  |
|-------------------------------|--|--|
| Länge                         | 2,50 m   | 2,50 m   |
| Breite (Artikel-Nr.)          | 30 x 30 mm (KP 3325)<br>30 x 50 mm (KP 3326)<br>30 x 70 mm (KP 3327)<br>30 x 90 mm (KP 3328)<br>50 x 70 mm (KP 3329) | 25 x 50 mm (KP 3320)<br>30 x 30 mm (KP 3321)<br>30 x 50 mm (KP 3322)<br>30 x 70 mm (KP 3323)<br>30 x 90 mm (KP 3324) |
| Luftdurchlässiger Bereich ca. | 50%  | 60%  |
| Temperaturbeständigkeit       | -20° C bis +80° C  |  |
| Beständigkeit                 | UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig   |  |
| Verpackung                    | 50 m/Bund  |  |

## Kehldichtstreifen

|                                 |  |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Elementlänge                    | 1000 mm  | 1000 mm              |
| Schenkellänge B/H (Artikel-Nr.) | 30 / 60 mm (KR 0022)   | 30 / 75 mm (KR 0023) |
| Befestigung                     | selbstklebend  |                      |
| Beständigkeit                   | UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig |                      |
| Verpackung                      | 100 St./Karton   | 100 St./Karton       |

TS-05#08/37-DE-1214. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.